



# FormPOS600

Innovative Form, zuverlässige Leistung



Die **besondere Form** von formPOS 600, **mit der weißen Farbe kombiniert**, macht diese Maschine insbesondere für den Einzelhandel geeignet, für alle, die ihrem Geschäft **einen angenehmen und innovativen Eindruck** verleihen möchten.

Das **Multitouch 15.6"-Display** ist True Flat und ultradünn.

Seine **Halterung, wie ein eleganter Schwanenhals**, ist mit der **innovativen Flip-over-Technologie** ausgestattet, die die Drehung vom Display ermöglicht, **um die Vorgänge mit den Kunden zu erleichtern**.

FormPOS 600 basiert auf dem zuverlässigen **BayTrail J1900-Prozessor** und unterstützt Windows 10 Enterprise Entry.



---

**SPEICHER 4GB RAM**

---

**DER HAUPTBILDSCHIRM IST IP65, WASSER- UND STAUBBESTÄNDIG**

---

**VERBINDUNG MIT SCHUBLADE, DRUCKER, BARCODE-LESER MÖGLICH**

---



Exklusiver Flip-over-Mechanismus



Basis ausgelegt für die beste Stabilität



Große Auswahl an leicht zugänglichen E/A-Anschlüssen

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### MOTHERBOARD

**CPU:** Intel Celeron J1900 bis 2.4GHz (Quad-core, lüfterlos)

**Systemspeicher:** 4GB

**Kompatibles Betriebssystem:** Windows 10 IoT Enterprise Entry - Linux Kernel 4.0 oder höher

### TOUCHPANEL

**Abmessungen:** 15.6" 16:9 LCD

**Helligkeit:** 220 cd/m2 Auflösung: 1366\*768

**Hintergrundbeleuchtungstyp:** LED Frontplatte : True flat

**Kipptechnologie:** Flip-over

**Touch-Typ:** Multitouch-kapazitiv

### SPEICHER

**Schnittstellen:** Nr.1 SATA

**HDD / SSD:** 128GB SSD

### E/A-ANSCHLÜSSE

**Seriell:** Nr. 2 COM DB9

**USB:** Nr. 5 USB 2.0 - Nr. 2 USB 3.0

**LAN:** Nr. 1 Gigabit Ethernet

**Kassenschublade:** 1 x RJ12, 12V/24V wählbar

**Audio:** Nr. 1 Line out / Nr. 1 MIC in (optional) DP / HDMI: Nr. 1 HDMI

**DC-IN:** DC 19V in

**DC-OUT:** DC 12V out (optional)

### VERSCHIEDENES

**Farbe:** Weiß

**Material:** Kunststoff

**Kennzeichen und Sicherheit:** CE Kennzeichen und Sicherheit

**Abmessungen (LxBxT) nur Maschine:** 368mm x 399mm x 252mm

**Nettogewicht:** 6.6 kg

**Arbeitstemperatur:** Bei Standard-Systemkonfiguration: von 0°C bis 40°C  
Lagertemperatur von -25°C bis 70°C